



P-227TA



The LLAMADA **P-227TA** Piling rig is designed to facilitate without compromise the installation of continuous flight auger piles (CFA), compaction or displacement piles (FDP), secant piles(SP), continuous piles(CP)down the hole hammer (DTH), Controlled Modulus Columns (CMC) and SOILMIXING soil improvement/remediation techniques. The P-227TA can install piles up to **27m** deep without the need for extensions or snorkels, and from Ø 300mm up to **Ø 1.200mm**.

P-227TA is distinguishable from its competitors by the high performance available despite its compact size, minimal weight, and also its unique visual characteristics. All of this is thanks to amongst other things its power, its 360° working area, the maneuverability on site, and the telescopic counterweight which provides an optimal center of gravity and maximum stability, it also comes with new total control electronics for precise operation, all coupled with the simplicity of assembly / disassembly, makes it the most versatile compact piling rig available on the market.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE / AVANTAGES	Max. Depth Profondeur max. 27
Diameters Diamètres	350/1.200
Working effective area Aise efficace travail	360°
Main winch Treuil principal	25.5Tm (X4=102Tm)
Auxiliary winch Treuil auxiliaire	6,8Tm
Pulldown Pulldown	15 Tm. (x2=30 Tmt.)
Engine Moteur	VOLVO TAD 1385VE 405Kw (551 CV) STAGE V
Open loop pumps Pompes circuit ouvert	LINDE HPV 165 X 2
Closed loop pumps Pompes circuit fermé	LINDE HPR210
Transport sizes L*L*H Dimens. Transport L*L*H	18.850*2.980*3.540mm
Transport weight Poids en transport	65 tons (sin contrapeso)
Detachable counterweight Demontable contrepoids	13000 kg
Total weight Poids total	-
Variable gauge tracks Voies variables	2.980/4.320mm
Track length Longueur train chenilles	5.350mm
Track shoes width Largeur teuile	800mm
Telescopic mast stroke Course mât télescopique	NO TELESCOPICO
Oil/Diesel tank Huile/diesel reservoir	875/600 l.

La foreuse LLAMADA modèle **P-227TA** est conçue pour la réalisation de pieux en tarière creuse (CFA), en refoulement (FDP), siccants(SP), ou des colonnes(CMC), ou de l'amélioration du sol. La machine fore jusqu'à **27m** de profondeur sans extension ou de rallonge sur les outils, et d'un diamètre compris entre Ø 350 mm et **Ø 1.200mm**. Cette machine diffère de ses concurrents par le rapport élevé entre ses caractéristiques physiques(taille et poids total), sur les dimensions des outils embarqués (longueur et diamètre), ainsi que par sa productivité élevée. Tout cela grâce à sa puissance transmise à l'outil de forage par un circuit fermé, sa capacité à forer sans restriction sur une zone de travail à 360°, sa maniabilité sur site, son mât et contrepoids télescopiques qui permettent un centre de gravité et une stabilité optimisés, ainsi qu'une nouvelle électronique de commande. Elle est très rapidement opérationnelle par la simplicité de son montage / démontage, ce qui en fait la foreuse la plus compacte du marché.

Articulated mast Mât avec bielle
Telescopic counterweight Contrepoids télescopique
Rigid and brush auger cleaner Décrotteur rigid et cable
Centralized greasing system Système de graissage centralisé
Radio control movements Télécommande via radio
Total remote checking control Remote checking control
Air conditioning Climatisation
Panoramic vision cams Caméras vision panoramique
Rotary head LLAMADA PERCUSSIVE Table rotation LLAMADA PERCUTEUR
High pressure washing system Système lavage haute pression
Total remote control Remote télécommande total
Real max torque / Couple max real (0-9,7rpm) 34.623kGm 37 a 8.925kGm rpm max real

ROTARY HEAD / TABLE DE ROTATION

ROTATION SPEED (rpm)	GEAR 1	GEAR 2	GEAR 3	GEAR 4	GEAR 5
0 - 10	34.623	30.000	25.000	20.000	15.000
10 - 15	34.623	30.000	25.000	20.000	15.000
15 - 25	34.623	30.000	25.000	20.000	15.000
25 - 35	34.623	30.000	25.000	20.000	15.000
35 - 40	34.623	30.000	25.000	20.000	15.000
40 - 50	34.623	30.000	25.000	20.000	15.000